


Krzywa rozsyłu
dla oprawy OPC-1 S-70 W
klosz Auris
z daszkiem malowanym



Oprawa OPC-1
klosz Auris
z daszkiem malowanym



Krzywa rozsyłu
dla oprawy OPC-1 S-70 W
klosz Atlantis mrożony
z daszkiem malowanym



Oprawa OPC-1
klosz Atlantis mrożony
z daszkiem malowanym

Oprawa OPC-1 Ø60, Ø76 – do kloszy z kolnierzem Ø150

Typ oprawy	Kod		Moc [W]	Typ źródła światła	Średnica mocowania	Waga oprawy brutto [kg]	Objętość jednostkowa [m³]	Powierzchnia boczna max. [m²]
	Ø60	Ø76						
OPC-1 S-50W	210301	210401	50	sodowe E-27	Ø 60 lub Ø 76	2,4	0,011	0,21
OPC-1 S-70W	210302	210402	70	sodowe E-27	Ø 60 lub Ø 76	2,7	0,011	0,21
OPC-1 S-100W	210303	210403	100	sodowe E-40	Ø 60 lub Ø 76	2,9	0,011	0,21
OPC-1 S-150W	210304	210404	150	sodowe E-40	Ø 60 lub Ø 76	3,6	0,014	0,21
OPC-1 MH-70W	210307/210320*	210407/210420*	70	metalohalogenkowe E-27	Ø 60 lub Ø 76	2,7 / 1,5*	0,011	0,21
OPC-1 MH-100W	210308	210408	100	metalohalogenkowe E-27	Ø 60 lub Ø 76	2,9	0,011	0,21
OPC-1 MH-150W	210309	210409	150	metalohalogenkowe E-27	Ø 60 lub Ø 76	3,6	0,011	0,21
OPC-1 R-80W	210312	210412	80	rtęciowe E-27	Ø 60 lub Ø 76	2,2	0,011	0,21
OPC-1 R-125W	210313	210413	125	rtęciowe E-27	Ø 60 lub Ø 76	2,4	0,011	0,21
OPC-1 E/Z	210315	210415	100	żarowe i świetl. kompaktowe E-27	Ø 60 lub Ø 76	1,3	0,011	0,21

*Wersja ze statecznikiem elektronicznym

3

Oprawy parkowe i klosze

3.5

Oprawa typu OPC-1 IP65 ☐ CE



103