

CENA DOSTAWY **20 zł**WYSYŁKA EKSPRESOWA **24 h**

Strona główna &gt; Monitoring &gt; Rejestratory &gt; Stacjonarne 8-kanalowe &gt; Cyfrowy rejestrator 8-kanalowy TREND 250X08 H.264

## Cyfrowy rejestrator 8-kanalowy TREND 250X08 H.264

TREND to rodzina nowoczesnych rejestratorów CCTV wykorzystujących kompresję H.264.

**1 108,01 zł brutto**Ilość : 

Dodaj do koszyka

TREND to rodzina nowoczesnych rejestratorów CCTV wykorzystujących kompresję H.264. TREND 250X08 to ośmiokanałowy rejestrator oferujący zapis w rozdzielczości 4CIF (704 x 576) z prędkością 6 klatek na sekundę dla każdego kanału, lub w rozdzielczości 2CIF (704 x 288) 12 klatek na sekundę. Stosowany może być we wszystkich instalacjach monitoringu, gdzie wymagana jest wysoka rozdzielczość nagrań, podgląd w czasie rzeczywistym oraz wysoki standard kompresji. Prędkość nagrywania jest wystarczająca dla obszarów o niskiej i średniej szybkości obrazu.

Kompresja H.264 wraz z możliwością obsługi dysków do 2TB pozwala na zapis dużej ilości materiału. Wyjście VGA z możliwością ustawienia maksymalnej rozdzielczości 1920x1080pix (Full HD) współpracuje z monitorami LCD i CRT. Dodatkowo dostępne jest dodatkowe wyjście BNC działające równolegle z wyjściem VGA.

Rejestrator obsługiwać można lokalnie wykorzystując w tym celu mysz USB, pilota, klawisze na panelu przednim lub zdalnie poprzez przeglądarkę Internet Explorer. Do urządzenia dołączone jest darmowe oprogramowanie pozwalające na zdalny podgląd za pomocą telefonu komórkowego oraz oprogramowanie dedykowane na PC z systemem operacyjnym Windows (lista kompatybilnych urządzeń znajduje się w instrukcji obsługi).

Cechy wyróżniające rejestratory TREND:

- Doskonała jakość obrazu
- Stabilna, niezawodna praca
- Kompresja wideo H.264
- System operacyjny czasu rzeczywistego: zapis, odtwarzanie, podgląd i archiwizacja jednocześnie
- Duże możliwości konfiguracji ustawień niezależne dla każdego kanału
- Rejestracja audio – kompresja G.726
- Możliwość utworzenia 7 niezależnych kont użytkowników i nadawanie im indywidualnych uprawnień zdalnych i lokalnych
- Proste, intuicyjne, graficzne menu. Łatwy dostęp do dodatkowych funkcji.
- Obsługa zewnętrznych sygnałów alarmowych (wejścia i wyjścia alarmowe)
- Obsługa formatu wideo PAL, NTSC, SECAM
- Wyjście wideo BNC i VGA (pracujące jednocześnie). Max rozdzielczość VGA – FullHD (1920x1080pix)
- Nagrywanie z maksymalną rozdzielczością 4CIF
- Maksymalna prędkość nagrywania – 25kl./s dla każdego kanału
- Proste przeszukiwanie nagrań i przedstawienie zapisu na osi czasu
- Odtwarzanie nagrań z 4 kanałów jednocześnie
- Obsługa protokołów sieciowych TCP/IP/DHCP/DDNS/PPPoE
- Możliwość powiadamiania użytkownika o zdarzeniach email'em
- 2 złącza USB 2.0
- Możliwość podłączenia zewnętrznego nośnika pamięci lub nagrywarki DVD
- Łatwa archiwizacja w kilku formatach, w tym avi, mp4
- Obsługa dużych dysków SATA do 2TB
- Kieszonka montażowa na dysk w zestawie
- Menu w języku: polskim, węgierskim, niemieckim, angielskim, portugalskim, hiszpańskim, francuskim, włoskim, szwedzkim, rosyjskim, norweskim, tureckim
- Wbudowany serwer www - podgląd zdalny przez przeglądarkę Internet Explorer

- Darmowe aplikacje PC do obsługi zdalnej wielu rejestratorów.
- Dołączone darmowe aplikacje na telefon komórkowy (Windows Mobile, Symbian, iPhone) pozwalający na zdalną obsługę z wykorzystaniem sieci 3G/3,5G
- Łatwa konfiguracja harmonogramu – nagrywanie ręczne lub wg planu
- Możliwość zdefiniowania stref detekcji ruchu i stref prywatności
- Obsługa kamer PTZ pracujących z protokołami Pelco P, Pelco-D, Samsung, Panasonic
- Obsługa myszką, pilotem, klawiszami na panelu przednim
- Solidne wykonanie, nowoczesna stylistyka, niewielkie wymiary





Oraz wiele innych funkcji, których szczegółowy opis zawiera instrukcja obsługi.  
Specyfikacja techniczna:

Model		TREND 250X08
Kod towaru		M72508
Format wideo		PAL/NTSC
Rodzaj kompresji wideo		H.264
Rodzaj kompresji audio		G.726 8Kx16bit ADPCM Mono
Wejścia wideo		BNC x 8
Wyjścia wideo		VGA + BNC
Wejścia / wyjścia audio		RCA 8 / 1
Obsługa zdarzeń		Detekcja ruchu, wyjścia przekaźnikowe, wejścia alarmowe, utrata wideo
Wejścia/wyjścia alarmowe		4/1
Wyświetlanie "na żywo"		25 kl./s
Nagrywanie (rozdzielczość /prędkość)	CIF (352x288)	25 kl./s
	2CIF (704x288)	12 kl./s
	4CIF (704x576)	6 kl./s
Pamięć wewnętrzna		Max 2x2TB HDD SATA
Protokoły sieciowe		TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, E-mail
Podgląd zdalny		Przeglądarka Internet Explorer, smartphone 3G
Protokoły PTZ		Pelco-P, Pelco-D, Samsung, Panasonic
Archiwizacja		Avi, MP4, H.264 RAW na nośnik danych USB, MP4 na CD; możliwość zamontowania nagrywarki CD/DVD USB lub CD-R SATA; archiwizacja poprzez USB lub SATA
Zasilanie		AC 230V / DC 12V 6A
Pobór mocy		30 W
Temperatura pracy		10 ... 40°C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia		10 ... 85%
Wymiary ( S x G x W ) [mm]		436 x 339 x 55

Pliki do pobrania (znajdują się również na CD w zestawie z rejestratorem):

Nazwa	Język	Typ pliku	Wielkość pliku	Data
Instrukcja DVR	PL		5.47 MB	2010.08.01
Instrukcja DVR	EN		5.47 MB	2010.08.01
Oprogramowanie PDA Symbian	EN		0.55 MB	2010.08.01
Oprogramowanie PDA Windows Mobile	EN		1.3 MB	2010.08.01
MP4 Player	EN		1.79 MB	2010.08.01
CMS Software manual	EN		1.48 MB	2010.08.01
CMS Software	EN		74,6 MB	2010.08.01
CMS Software manual	PL		1.48 MB	2010.08.01





Brak komentarzy od klienta w tym momencie.  
Only registered users can post a new comment.

Cyfrowy rejestrator 8-kanalowy

HIKVISION/ULTIMAX DS-7308HI-S





H.264

Cyfrowy rejestrator 8-kanalowy

HIKVISION/ULTIMAX DS-8108HDI-S



H.264

Cyfrowy rejestrator 8-kanalowy

HIKVISION/ULTIMAX DS-8108HDI-SE

H.264

Cyfrowy rejestrator 8-kanalowy

HIKVISION/ULTIMAX DS-8108HFI-S

H.264

